



Kolano zaprasowywane KD

| Nr Kat. | Wymiar | Opakowanie (szt.) | Typ szczęki |
|----------------|--------|-------------------|-------------|
| KD 30.02.41.20 | 16x16 | 10/120 | KI/TH |
| KD 30.03.41.30 | 20x20 | 10/80 | KI/TH |
| KD 30.04.41.40 | 25x25 | 5/40 | KI/TH |

DANE TECHNICZNE:

- Korpus wykonany z PPSU. Polifenylosulfon jest tworzywem o wysokich własnościach wytrzymałościowych posiada bardzo dobrą odporność chemiczną i temperaturową. Jest odporny na działanie kwasów nieorganicznych, zasad i roztworów soli.
- Tuleje mosiężne profilowane -kontrolowany przeciek
- Klasa zastosowania 5/10bar
- Maksymalna temperatura robocza 90°C
- Maksymalne ciśnienie robocze 10bar dla temperatury 90°C

DOPUSZCZENIA:

- Wykonanie zgodne z normą :
PN-EN ISO 21003-3:2009 Systemy przewodów rurowych z rur wielowarstwowych do instalacji wody ciepłej i zimnej wewnątrz budynków - Część 3: Kształtki
- Atest Higieniczny PZH HK/W/0777/01/2011