



Przyłącze grzejnikowe kątowe pojedyncze

Nr Kat.	Wymiar	Długość	Opakowanie (szt.)	Typ szczęki
WL30.02.61.15	16x2/15x1	L=150	1/50	KI/TH
WL30.02.61.20	16x2/15x1	L=300	1/30	KI/TH
WL30.02.61.25	16x2/15x1	L=1000	1/50	KI/TH

DANE TECHNICZNE:

- Kolano mosiężne WL połączone z rurką miedzianą niklowaną o długości 15, 30 lub 100 cm
- Tuleja mosiężna profilowana - WL (kontrolowany przeciek)
- Przyłącze grzejnikowe służy do podłączania grzejników do instalacji wychodzącej ze ściany lub podłogi, podłączenia grzejników dekoracyjnych (łazienkowych)
- Przyłącze umożliwia wykonanie próby ciśnieniowej bez dodatkowego zaślepiania i konieczności zawieszania grzejników – rurka została szczelnie zagnieciona na końcu.
- Podłączenie rury miedzianej do grzejnika następuje poprzez złączkę zaciskową do rur metalowych cienkościennych, na przykład o standardzie Eurokonus G 3/4" dla zaworów zespolonych.

DOPUSZCZENIA:

- Wykonanie zgodne z normą :
PN-EN ISO 21003-3:2009 Systemy przewodów rurowych z rur wielowarstwowych do instalacji wody ciepłej i zimnej wewnątrz budynków - Część 3: Kształtki