



## Trójnik zaprasowywany redukcyjny

Nr Kat.	Wymiar	Opakowanie (szt.)	Typ szczęki
WL32.03.52.22	20 x 16 x 16	10/60	KI/TH
WL32.03.52.32	20 x 16 x 20	10/50	KI/TH
WL32.02.52.23	16 x 20 x 16	10/60	KI/TH
WL32.03.52.23	20 x 20 x 16	5/50	KI/TH
WM32.04.52.22	25 x 16 x 16	51	KI
WL32.04.52.32	25 x 16 x 20	5/40	KI/TH
WL32.04.52.33	25 x 20 x 20	5/30	KI/TH
WL32.04.52.42	25 x 16 x 25	5/30	KI/TH
WL32.04.52.43	25 x 20 x 25	5/30	KI/TH
WL32.05.52.52	32 x 16 x 32	1/25	KI/TH
WM32.05.52.43	32 x 20 x 25	32	KI
WL32.05.52.53	32 x 20 x 32	1/20	KI/TH
WL32.05.52.44	32 x 25 x 25	1/25	KI/TH
WL32.05.52.54	32 x 25 x 32	1/20	KI/TH
WR32.06.52.63	40 x 20 x 40	1/8	U
WR32.06.52.64	40 x 25 x 40	1/8	U
WR32.06.52.55	40 x 32 x 32	1/8	U
WR32.06.52.65	40 x 32 x 40	1/6	U
WR32.07.52.74	50 x 25 x 50	1/4	U
WR32.07.52.75	50 x 32 x 50	1/4	U
WR32.07.52.76	50 x 40 x 50	1/3	U
WR32.08.52.84	63 x 25 x 63	1/2	U
WR32.08.52.85	63 x 32 x 63	1/2	U
WR32.08.52.86	63 x 40 x 63	1/1	U
WR32.08.52.87	63 x 50 x 63	1/1	U
WR32.09.52.96	75 x 40 x 75	1/1	U
WR32.09.52.97	75 x 50 x 75	1/1	U

**DANE TECHNICZNE:**

- Korpus z mosiądzu, cynowany
- Tuleje mosiężne profilowane - WL (kontrolowany przeciek)
- Tuleje ze stali nierdzewnej – WM, WR

**DOPUSZCZENIA:**

- Wykonanie zgodne z normą :
- PN-EN ISO 21003-3:2009 Systemy przewodów rurowych z rur wielowarstwowych do instalacji wody ciepłej i zimnej wewnątrz budynków - Część 3: Kształtki
- Atest Higieniczny PZH HK/W/0179/01/2017
- Atest Higieniczny PZH HK/W/0103/02/2013