



Szafka podtynkowa

Nr Kat.	Typ	Wymiary (mm)			Opakowanie (szt.)	Ilość wyjść rozdzielacza			
		Wysokość	Szerokość	Głębokość		KR/KRNN	KRZZ/KRPT/KRZT	UMRc	UMR-BP*
50.00.03	ORP-1	575 - 665	335	110 - 175	1	2-3	2		
50.01.03	ORP-2	575 - 665	435	110 - 175	1	4-5	3-4	2-3	
50.02.03	ORP-3	575 - 665	565	110 - 175	1	6-8	5-6	4-5	2-3
50.03.03	ORP-4	575 - 665	715	110 - 175	1	9-11	7-9	6-7	4-6
50.04.03	ORP-5	575 - 665	795	110 - 175	1	12	10-12	8-9	7-8
50.05.03	ORP-6	575 - 665	965	110 - 175	1			10-12	9-11
50.06.03	ORP-7	575 - 665	1085	110 - 175	1				12

*-układ mieszający z by-passem 86.37.00 lub 86.38.00 połączony z rozdzielaczem KRPT, KRZT lub KRZZ

Szafka podtynkowa do montażu rozdzielaczy obwodów grzewczych i rozdzielaczowych układów mieszających. Wykonana w całości z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,8mm, dodatkowo front szafki malowany proszkowo. Głębokość montażowa szafki i jej wysokość regulowane, a front zdejmowany w całości, co umożliwia wygodny montaż rozdzielacza. Drzwiczki zamykane na zamek cylindryczny.