



Szafka natynkowa

Nr Kat.	Typ	Wymiary (mm)			Opakowanie (szt.)	Ilość wyjść rozdzielacza			
		Wysokość	Szerokość	Głębokość		KR/KRNN	KRZZ/KRPT/KRZT	UMRc	UMR-BP*
50.20.03	N-1	600	350	120	1	2-4	2-3		
50.21.03	N-2	600	450	120	1	5-6	4-5	2	
50.22.03	N-3	600	530	120	1	7	6	3	2
50.23.03	N-4	600	680	120	1	8-10	7-9	4-6	3-5
50.24.03	N-5	600	830	120	1	11-12	10-12	7-9	6-8
50.25.03	N-6	600	1030	120	1			10-12	9-12
50.26.03	N-7	600	1130	120	1				

*-układ mieszający z by-passem 86.38.00 połączony z rozdzielaczem KRPT, KRZT lub KRZZ

Szafka natynkowa do montażu rozdzielaczy obwodów grzewczych i rozdzielaczowych układów mieszających. Wykonana w całości z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,8mm, dodatkowo malowana proszkowo. Front zdejmowany w całości, co umożliwia wygodny montaż rozdzielacza. Drzwiczki zamykane na zamek cylindryczny.