



KRNN – Rozdzielacz 1" do ogrzewań grzejnikowych z wyjściem do złązek G 3/4"

Nr Kat.	Wymiar	Długość	Opakowanie (szt.)
KRNN02.20.12	KRNN 2	100	1
KRNN03.20.12	KRNN 3	150	1
KRNN04.20.12	KRNN 4	200	1
KRNN05.20.12	KRNN 5	250	1
KRNN06.20.12	KRNN 6	300	1
KRNN07.20.12	KRNN 7	350	1
KRNN08.20.12	KRNN 8	400	1
KRNN09.20.12	KRNN 9	450	1
KRNN10.20.12	KRNN 10	500	1
KRNN11.20.12	KRNN 11	550	1
KRNN12.20.12	KRNN 12	600	1

DANE TECHNICZNE:

- Belki mosiężne śrutowane zakończone gwintem wewnętrznym walcowym 1"
- Uchwyty ze stali węglowej cynkowane wyposażone w amortyzatory gumowe
- Nypły przyłączeniowe o standardzie Eurokonus do złązek G $\frac{3}{4}$ " w dolnej części belki, rozstaw 50mm
- Gwint wewnętrzny rurowy walcowy $\frac{1}{2}$ " w górnej części belki na odpowietrznik (brak w zestawie)
- Korek 1" na klucz imbusowy po jednej stronie każdej belki
- Maksymalne ciśnienie robocze 10 bar
- Maksymalna temperatura robocza 90°C
- Przeznaczenie: instalacje ogrzewania grzejnikowego, instalacje zimnej i ciepłej wody użytkowej

DOPUSZCZENIA:

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2021/1705 wydanie 1
- Attest Higieniczny PZH B-BK-60210-1233/19