



Kolano zaciskowe z gwintem wewnętrznym GW

Nr Kat.	Wymiar	Opakowanie (szt.)
S 30.22.11.00	16 × ½"	5/100
S 30.32.12.00	16 × ¾"	5/40
S 30.33.11.00	20 × ¾"	5/40
S 30.43.12.00	20 × 1"	5/30
S 30.44.11.00	25 × 1"	5/30

DANE TECHNICZNE:

- Końcówka i pierścień zaciskowy z mosiądzu
- Korpus z mosiądzu, cynowany
- Nakrętka z mosiądzu, niklowana
- Gwint przyłączeniowy wewnętrzny rurowy walcowy wg ISO 228-1
- Kompatybilne z gwintami zewnętrznymi rurowymi

Nie zaleca się stosowania gwintów walcowych wewnętrznych wg ISO 228-1 w połączeniach z gwintami stożkowymi zewnętrznymi wg ISO 7-1.

DOPUSZCZENIA:

- Wykonanie zgodne z normą :
PN-EN ISO 21003-3:2009 Systemy przewodów rurowych z rur wielowarstwowych do instalacji wody ciepłej i zimnej wewnątrz budynków - Część 3: Kształtki
- Atest Higieniczny PZH B-BK-60210-1233/19