

**Kisan**

INWESTYCJA W JAKOŚĆ



Płyta styropianowa EPS 100 z folią przeciwwilgociową

Nr Kat.	Wymiar	Opakowanie (m ²)
80.01.00	30 mm	5
80.02.00	50 mm	5

UWAGA: Minimum logistyczne 300 m²

Płyta jest wykonana z pasów styropianowych, oklejonych jednostronnie laminatem folii polietylenowej metalizowanej. Wymiary płyty 5 x 1m

Współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_D \leq 0,038$ W/m·K.

Płyta po jednej stronie posiada zakładkę z folii dającą możliwość szczelnego łączenia z kolejną płytą podczas układania izolacji.

Nadrukowana siatka na wierzchniej stronie płyty o module 5 cm, pomaga w precyzyjnym ułożeniu rury na płycie, jak i w cięciu płyty.

Rura jest przytwierdzana do płyty za pomocą spinek lub klipsów, ręcznie lub z pomocą takera, lub też mocowana jest pośrednio do płyty styropianowej poprzez listwy montażowe.

Płyta ma zastosowanie w systemach ogrzewań podłogowych z mokrym jastrychem: **Kisan Comfort Floor Standard, Kisan Comfort Floor Standard Plus, Kisan Comfort Floor Easy**

www.kisan.pl