



## Złączka zaprasowywana redukcyjna

Nr Kat.	Wymiar	Opakowanie (szt.)	Typ szczęki
WL24.03.42.20	20 x 16	10/120	KI/TH
WL24.04.42.20	25 x 16	5/90	KI/TH
WL24.04.42.30	25 x 20	5/70	KI/TH
WL24.05.42.30	32 x 20	5/50	KI/TH
WL24.05.42.40	32 x 25	5/40	KI/TH
WR24.06.42.40	40 x 25	1/18	U
WR24.06.42.50	40 x 32	1/12	U
WR24.07.42.50	50 x 32	1/10	U
WR24.07.42.60	50 x 40	1/12	U
WR24.08.42.60	63 x 40	1/8	U
WR24.08.42.70	63 x 50	1/8	U
WR24.09.42.60	75 x 40	1/2	U
WR24.09.42.70	75 x 50	1/2	U
WR24.09.42.80	75 x 63	1/2	U

### DANE TECHNICZNE:

- Korpus z mosiądzu
- Tuleje mosiężne profilowane - WL (kontrolowany przeciek)
- Tuleje ze stali nierdzewnej - WR

### DOPUSZCZENIA:

- Wykonanie zgodne z normą :  
PN-EN ISO 21003-3:2009 Systemy przewodów rurowych z rur wielowarstwowych do instalacji wody ciepłej i zimnej wewnątrz budynków - Część 3: Kształtki
- Atest Higieniczny PZH B-BK-60210-1233/19
- Atest Higieniczny PZH B-BK-60210-0577/21