



KBRN – Belka rozdzielacza 1" z nyplami do złączy G 3/4"

Nr Kat.	Wymiar	Długość	Opakowanie (szt.)
KBRN02.20.12	KBRN 2	100	1
KBRN03.20.12	KBRN 3	150	1
KBRN04.20.12	KBRN 4	200	1
KBRN05.20.12	KBRN 5	250	1
KBRN06.20.12	KBRN 6	300	1
KBRN07.20.12	KBRN 7	350	1
KBRN08.20.12	KBRN 8	400	1
KBRN09.20.12	KBRN 9	450	1
KBRN10.20.12	KBRN 10	500	1
KBRN11.20.12	KBRN 11	550	1
KBRN12.20.12	KBRN 12	600	1

DANE TECHNICZNE:

- Belka mosiężna śrutowana zakończona gwintem wewnętrznym walcowym 1"
- Nyple przyłączeniowe o standardzie Eurokonus do złączy G 3/4" w dolnej części belki, rozstaw 50mm
- Gwint wewnętrzny rurowy walcowy 1/2" w górnej części belki na odpowietrznik (brak w zestawie)
- Korek 1" na klucz imbusowy po jednej stronie belki
- Maksymalne ciśnienie robocze 10 bar
- Maksymalna temperatura robocza 90°C
- Przeznaczenie: instalacje ogrzewania grzejnikowego, instalacje zimnej i ciepłej wody użytkowej

DOPUSZCZENIA:

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2021/1705 wydanie 1
- Atest Higieniczny PZH B.BK.60110.1248.2022