



## Trójnik zaciskowy redukcyjny

Nr Kat.	Wymiar	Opakowanie (szt.)
S 32.02.52.23	16 × 20 × 16	5/30
S 32.03.52.22	20 × 16 × 16	5/30
S 32.03.52.32	20 × 16 × 20	5/30
S 32.03.52.23	20 × 20 × 16	5/30
S 32.04.52.32	25 × 16 × 20	2/16
S 32.04.52.42	25 × 16 × 25	2/16
S 32.04.52.33	25 × 20 × 20	2/16
S 32.04.52.43	25 × 20 × 25	2/16
S 32.04.52.34	25 × 25 × 20	2/16

### DANE TECHNICZNE:

- Korpus, końcówki i pierścienie zaciskowe z mosiądzu
- Nakrętki z mosiądzu, niklowane
- Gwinty rurowe walcowe zgodne z normą PN-EN ISO 228-1:2005
- Możliwość wielokrotnego rozłączenia i łączenia elementów - bez dodatkowych uszczelnień

### DOPUSZCZENIA:

- Wykonanie zgodne z normą :  
PN-EN ISO 21003-3:2009 Systemy przewodów rurowych z rur wielowarstwowych do instalacji wody ciepłej i zimnej wewnątrz budynków - Część 3: Kształtki
- Atest Higieniczny PZH B-BK-60210-1233/19