



Złączka zaprasowywana z gwintem wewnętrznym GW

Nr Kat.	Wymiar	Opakowanie (szt.)	Typ szczęki
WL24.22.11.90	16x1/2"	10/130	KI/TH
WL24.32.12.90	16x3/4"	10/100	KI/TH
WL24.23.12.90	20x1/2"	10/120	KI/TH
WL24.33.11.90	20x3/4"	10/90	KI/TH
WL24.44.11.90	25x1"	5/50	KI/TH
Nowość ⇒ WL24.34.12.00	25x3/4"	5/80	KI/TH
WL24.24.12.90	25x1/2"	5/80	KI/TH
WL24.45.12.00	32x1"	5/40	KI/TH
WL24.55.11.00	32x1 1/4"	5/30	KI/TH
WR24.56.11.00	40x1 1/4"	1/18	U
WR24.67.12.00	50x1 1/2"	1/10	U
WR24.78.11.00	63x2"	1/8	U
WR24.89.11.00	75x2 1/2"	1/2	U

DANE TECHNICZNE:

- Korpus z mosiądzu
- Tuleja mosiężna profilowana - WL (kontrolowany przeciek)
- Tuleja ze stali nierdzewnej - WR
- Gwint przyłączeniowy wewnętrzny rurowy walcowy wg ISO 228-1

Nie zaleca się stosowania gwintów walcowych wewnętrznych wg ISO 228-1 w połączeniach z gwintami stożkowymi zewnętrznymi wg ISO 7-1.

DOPUSZCZENIA:

- Wykonanie zgodne z normą :
PN-EN ISO 21003-3:2009 Systemy przewodów rurowych z rur wielowarstwowych do instalacji wody ciepłej i zimnej wewnątrz budynków - Część 3: Kształtki
- Atest Higieniczny PZH B.BK.60110.1248.2022
- Atest Higieniczny PZH B-BK-60210-0577/21