



Złączka zaprasowywana z gwintem zewnętrznym GZ

Nr Kat.	Wymiar	Opakowanie (szt.)	Typ szczęki
WL24.22.21.00	16 x ½"	10/170	KI/TH
WL24.23.22.00	20 x ½"	10/120	KI/TH
WL24.33.21.00	20 x ¾"	10/100	KI/TH
WL24.34.22.00	25 x ¾"	5/80	KI/TH
WL24.44.21.00	25 x 1"	5/60	KI/TH
WL24.45.21.00	32 x 1"	5/40	KI/TH
WL24.55.21.00	32 x 1 ¼"	5/35	KI/TH
WR24.56.21.00	40 x 1 ¼"	1/18	U
WR24.67.22.00	50 x 1 ½"	1/12	U
WR24.78.21.00	63 x 2"	1/8	U
WR24.89.21.00	75 x 2 ½"	1/2	U

DANE TECHNICZNE:

- Korpus z mosiądzu
- Tuleja mosiężna profilowana - WL (kontrolowany przeciek)
- Tuleja ze stali nierdzewnej - WR
- Gwint przyłączeniowy zewnętrzny rurowy walcowy wg ISO 228-1

DOPUSZCZENIA:

- Wykonanie zgodne z normą :
PN-EN ISO 21003-3:2009 Systemy przewodów rurowych z rur wielowarstwowych do instalacji wody ciepłej i zimnej wewnątrz budynków - Część 3: Kształtki
- Atest Higieniczny PZH B.BK.60110.1248.2022
- Atest Higieniczny PZH B-BK-60210-0577/21