



Szafka natynkowa z miejscem na listwę sterującą

| Nr Kat. | Typ | Wymiary (mm) | | | Opakowanie (szt.) | Ilość wyjść rozdzielacza | | | |
|----------|-------|--------------|-----------|-----------|-------------------|--------------------------|----------------|-------|---------|
| | | Wysokość | Szerokość | Głębokość | | KR/KRNN | KRZZ/KRPT/KRZT | UMRc | UMR-BP* |
| 50.20.04 | N-1LS | 640 | 350 | 130 | 1 | 2-4 | 2-3 | | |
| 50.21.04 | N-2LS | 640 | 450 | 130 | 1 | 5-6 | 4-5 | 2 | |
| 50.22.04 | N-3LS | 640 | 530 | 130 | 1 | 7 | 6 | 3 | 2 |
| 50.23.04 | N-4LS | 640 | 680 | 130 | 1 | 8-10 | 7-9 | 4-6 | 3-5 |
| 50.24.04 | N-5LS | 640 | 830 | 130 | 1 | 11-12 | 10-12 | 7-9 | 6-8 |
| 50.25.04 | N-6LS | 640 | 1030 | 130 | 1 | | | 10-12 | 9-12 |
| 50.26.04 | N-7LS | 640 | 1130 | 130 | 1 | | | | |

*-układ mieszający z by-passem 86.38.00 połączony z rozdzielaczem KRPT, KRZT lub KRZZ

Szafka podtynkowa do montażu rozdzielaczy obwodów grzewczych i rozdzielaczowych układów mieszających posiadająca w górnej części przestrzeń, wraz z szyną TH 35 do montażu listwy systemu sterowania. Wykonana w całości z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,8mm, dodatkowo malowana proszkowo. Front zdejmowany w całości, co umożliwia wygodny montaż rozdzielacza. Drzwiczki zamykane na zamek cylindryczny.