



Szafka podtynkowa z miejscem na listwę sterującą

| Nr Kat. | Typ | Wymiary (mm) | | | Opakowanie (szt.) | Ilość wyjść rozdzielacza | | | |
|----------|-------|--------------|-----------|-----------|-------------------|--------------------------|----------------|-------|---------|
| | | Wysokość | Szerokość | Głębokość | | KR/KRNN | KRZZ/KRPT/KRZT | UMRc | UMR-BP* |
| 50.00.04 | P-1LS | 690-790 | 350 | 110 - 160 | 1 | 2-4 | 2-3 | | |
| 50.01.04 | P-2LS | 690-790 | 450 | 110 - 160 | 1 | 5-6 | 4-5 | 2 | |
| 50.02.04 | P-3LS | 690-790 | 530 | 110 - 160 | 1 | 7 | 6 | 3 | 2 |
| 50.03.04 | P-4LS | 690-790 | 680 | 110 - 160 | 1 | 8-10 | 7-9 | 4-6 | 3-5 |
| 50.04.04 | P-5LS | 690-790 | 830 | 110 - 160 | 1 | 11-12 | 10-12 | 7-9 | 6-8 |
| 50.05.04 | P-6LS | 690-790 | 1030 | 110 - 160 | 1 | | | 10-12 | 9-12 |
| 50.06.04 | P-7LS | 690-790 | 1130 | 110 - 160 | 1 | | | | |

*-układ mieszający z by-passem 86.38.00 połączony z rozdzielaczem KRPT, KRZT lub KRZZ

Szafka podtynkowa do montażu rozdzielaczy obwodów grzewczych i rozdzielaczowych układów mieszających posiadająca w górnej części przestrzeń, wraz z szyną TH 35 do montażu listwy systemu sterowania. Wykonana w całości z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,8mm, dodatkowo front szafki malowany proszkowo. Głębokość montażowa szafki i jej wysokość regulowane, a front zdejmowany w całości, co umożliwia wygodny montaż rozdzielacza. Drzwiczki zamykane na zamek cylindryczny.