



Kolano zaprasowywane z PPSU

Nr Kat.	Wymiar	Opakowanie (szt.)	Typ szczęki
KD 30.02.41.20	16x16	10/120	KI/TH
KD 30.03.41.30	20x20	10/80	KI/TH
KD 30.04.41.40	25x25	5/40	KI/TH

DANE TECHNICZNE:

- Korpus wykonany z PPSU. Polifenylosulfon jest tworzywem o wysokich własnościach wytrzymałościowych posiada bardzo dobrą odporność chemiczną i temperaturową. Jest odporny na działanie kwasów nieorganicznych, zasad i roztworów soli.
- Tuleje mosiężne profilowane -kontrolowany przeciek
- Klasa zastosowania 5/10bar
- Maksymalna temperatura robocza 90°C
- Maksymalne ciśnienie robocze 10bar dla temperatury 90°C

Uwaga! Korpus z PPSU należy zabezpieczyć przed kontaktem z farbami, gruntami, rozpuszczalnikami bądź materiałami zawierającymi rozpuszczalniki, np. pianki montażowe, lakiery, aerozole, kleje itp. Substancje te mogą spowodować uszkodzenie elementów tworzywowych.

DOPUSZCZENIA:

- Wykonanie zgodne z normą :
PN-EN ISO 21003-3:2009 Systemy przewodów rurowych z rur wielowarstwowych do instalacji wody ciepłej i zimnej wewnątrz budynków - Część 3: Kształtki
- Atest Higieniczny PZH B-BK-60210-1233/19