



Kolano zaprasowywane z gwintem wewnętrznym GW

Nr Kat.	Wymiar	Opakowanie (szt.)	Typ szczęki
WP30.22.11.00	16 x ½"	10/100	KI/TH
WP30.23.12.00	20 x ½"	5/80	KI/TH
WP30.33.11.00	20 x ¾"	5/70	KI/TH
WL30.44.11.00	25 x 1"	5/40	KI/TH
WL30.45.12.00	32 x 1"	1/25	KI/TH

DANE TECHNICZNE:

- Korpus z mosiądzu
- Tuleja mosiężna profilowana – WL/WP (kontrolowany przeciek)
- Gwint przyłączeniowy wewnętrzny rurowy walcowy wg ISO 228-1

Nie zaleca się stosowania gwintów walcowych wewnętrznych wg ISO 228-1 w połączeniach z gwintami stożkowymi zewnętrznymi wg ISO 7-1.

DOPUSZCZENIA:

- Wykonanie zgodne z normą :
PN-EN ISO 21003-3:2009 Systemy przewodów rurowych z rur wielowarstwowych do instalacji wody ciepłej i zimnej wewnątrz budynków - Część 3: Kształtki
- Atest Higieniczny PZH B.BK.60110.1248.2022