



## Szafka natynkowa z miejscem na listwę sterującą

Nr Kat.	Typ	Wymiary (mm)			Opakowanie (szt.)	Ilość wyjść rozdzielacza			
		Szerokość	Wysokość	Głębokość		KR/KRNN	KRZZ/KRPT /KRZT	UMRc	UMR-BP*
50.21.04	N-2LS	485	780	157	1	2 - 6	2 - 5	2	
50.22.04	N-3LS	615	780	157	1	7 - 9	6 - 8	3 - 4	2 - 3
50.23.04	N-4LS	765	780	157	1	10 - 11	9 - 10	5 - 7	4 - 6
50.24.04	N-5LS	845	780	157	1	12 - 13	11 - 12	8 - 9	7 - 8
50.25.04	N-6LS	1015	780	157	1	14 - 16	13 - 15	10 - 12	9 - 11
50.26.04	N-7LS	1115	780	157	1	17 - 18	16 - 17	13 - 14	12 - 13

\*-układ mieszający 86.36.00 lub 86.36.01 połączony z rozdzielaczem KRPT, KRZT, KRZZ lub KRIPT

\*\*-układ mieszający z by-passem 86.38.00 lub 86.38.01 połączony z rozdzielaczem KRPT, KRZT, KRZZ lub KRIPT

Szafka natynkowa do montażu rozdzielaczy obwodów grzewczych i rozdzielaczowych układów mieszających wraz z układem sterowania. Szafka posiada w górnej części przestrzeń wraz z szyną TH 35 do montażu modułu głównego/listwy systemu sterowania. Część elektryczna jest oddzielona od części hydraulicznej specjalną przegrodą z dławikami gumowymi. Wykonana w całości z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,8mm, dodatkowo malowana proszkowo. Drzwiczki zamykane na zamek na monetę/śrubokręt.