



Szafka natynkowa

Nr Kat.	Typ	Wymiary (mm)			Opakowanie (szt.)	Ilość wyjść rozdzielacza			
		Szerokość	Wysokość	Głębokość		KR/KRNN	KRZZ/KRPT/KRZT	UMRc*	UMR-BP**
50.20.03	N-1	385	580	120	1	2 - 4	2 - 3		
50.21.03	N-2	485	580	120	1	5 - 6	4 - 5	2	
50.22.03	N-3	615	580	120	1	7 - 9	6 - 8	3 - 4	2 - 3
50.23.03	N-4	760	580	120	1	10 - 11	9 - 10	5 - 7	4 - 6
50.24.03	N-5	845	580	120	1	12 - 13	11 - 12	8 - 9	7 - 8
50.25.03	N-6	1015	580	120	1	14 - 16	13 - 15	10 - 12	9 - 11
50.26.03	N-7	1115	580	120	1	17 - 18	16 - 17	13 - 14	12 - 13

*-układ mieszający 86.36.00 lub 86.36.01 połączony z rozdzielaczem KRPT, KRZT, KRZZ lub KRIPT

**-układ mieszający z by-passem 86.38.00 lub 86.38.01 połączony z rozdzielaczem KRPT, KRZT, KRZZ lub KRIPT

Szafka natynkowa do montażu rozdzielaczy obwodów grzewczych i rozdzielaczy układów mieszających. Wykonana w całości z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,8mm, dodatkowo malowana proszkowo. Drzwiczki zamykane na zamek na monetę/śrubokręt.