



## Szafka podtynkowa z miejscem na listwę sterującą

Nr Kat.	Typ	Wymiary (mm)				Opakowanie (szt.)	Ilość wyjść rozdzielacza			
		Szerokość ramki	Szerokość wewnątrz	Wysokość	Głębokość		KR/KRNN	KRZZ/KRPT /KRZT	UMRc*	UMR-BP**
50.01.04	P-2LS	480	440	780- 870	110 - 175	1	2 - 6	2 - 5	2	
50.02.04	P-3LS	610	570	780- 870	110 - 175	1	7 - 9	6 - 8	3 - 4	2 - 3
50.03.04	P-4LS	760	720	780- 870	110 - 175	1	10 - 11	9 - 10	5 - 7	4 - 6
50.04.04	P-5LS	840	800	780- 870	110 - 175	1	12 - 13	11 - 12	8 - 9	7 - 8
50.05.04	P-6LS	1010	970	780- 870	110 - 175	1	14 - 16	13 - 15	10 - 12	9 - 11
50.06.04	P-7LS	1110	1070	780- 870	110 - 175	1	17 - 18	16 - 17	13 - 14	12 - 13

\*-układ mieszający 86.36.00 lub 86.36.01 połączony z rozdzielaczem KRPT, KRZT, KRZZ lub KRIPT

\*\*-układ mieszający z by-passsem 86.38.00 lub 86.38.01 połączony z rozdzielaczem KRPT, KRZT, KRZZ lub KRIPT

Szafka podtynkowa do montażu rozdzielaczy obwodów grzewczych i rozdzielaczowych układów mieszających wraz z układem sterowania. Szafka posiada w górnej części przestrzeń wraz z szyną TH 35 do montażu modułu głównego/listwy systemu sterowania. Część elektryczna jest oddzielona od części hydraulicznej specjalną przegrodą z dławikami gumowymi. Wykonana w całości z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,8 mm, dodatkowo front szafki malowany proszkowo. Głębokość montażowa szafki i jej wysokość są regulowane, a front zdejmowany jest w całości, co umożliwi wygodny montaż rozdzielacza. W dolnej części frontu szafki znajduje się wysuwana maskownica umożliwiającą dostosowanie wysokości szafki do poziomu podłogi. Drzwiczki zamykane na zamek na monetę/śrubokręt.