



## Szafka podtynkowa

Nr Kat.	Typ	Wymiary (mm)				Opakowanie (szt.)	Ilość wyjść rozdzielacza			
		Szerokość ramki	Szerokość wewnątrz	Wysokość	Głębokość		KR/KRNN	KRZZ/KRPT /KRZT	UMRc*	UMR-BP**
50.00.03	P-1	380	340	575 - 665	110 - 175	1	2 - 4	2 - 3		
50.01.03	P-2	480	440	575 - 665	110 - 175	1	5 - 6	4 - 5	2	
50.02.03	P-3	610	570	575 - 665	110 - 175	1	7 - 9	6 - 8	3 - 4	2 - 3
50.03.03	P-4	760	720	575 - 665	110 - 175	1	10 - 11	9 - 10	5 - 7	4 - 6
50.04.03	P-5	840	800	575 - 665	110 - 175	1	12 - 13	11 - 12	8 - 9	7 - 8
50.05.03	P-6	1010	970	575 - 665	110 - 175	1	14 - 16	13 - 15	10 - 12	9 - 11
50.06.03	P-7	1110	1070	575 - 665	110 - 175	1	17 - 18	16 - 17	13 - 14	12 - 13

\*-układ miesząjący 86.36.00 lub 86.36.01 połączony z rozdzielaczem KRPT, KRZT, KRZZ lub KRIPT

\*\*-układ miesząjący z by-passem 86.38.00 lub 86.38.01 połączony z rozdzielaczem KRPT, KRZT, KRZZ lub KRIPT

Szafka podtynkowa do montażu rozdzielaczy obwodów grzewczych i rozdzielaczowych układów miesząjących. Wykonana w całości z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,8 mm, dodatkowo front szafki malowany proszkowo. Głębokość montażowa szafki i jej wysokość są regulowane, a front zdejmowany jest w całości, co umożliwia wygodny montaż rozdzielacza. W dolnej części frontu szafki znajduje się wysuwana maskownica umożliwiająca dostosowanie wysokości szafki do poziomu podłogi. Drzwiczki zamykane na zamek na monetę/śrubokręt.