



KBZ – Belka rozdzielacza 1" z zaworami odcinająco-regulacyjnymi i nyplami do złączy G 3/4"

Nr Kat.	Wymiar	Długość	Opakowanie (szt.)
KBZ02.20.12	KBZ 2	100	1
KBZ03.20.12	KBZ 3	150	1
KBZ04.20.12	KBZ 4	200	1
KBZ05.20.12	KBZ 5	250	1
KBZ06.20.12	KBZ 6	300	1
KBZ07.20.12	KBZ 7	350	1
KBZ08.20.12	KBZ 8	400	1
KBZ09.20.12	KBZ 9	450	1
KBZ10.20.12	KBZ 10	500	1
KBZ11.20.12	KBZ 11	550	1
KBZ12.20.12	KBZ 12	600	1

DANE TECHNICZNE:

- Belka mosiężna śrutowana zakończona gwintem wewnętrznym walcowym 1"
- Nyple przyłączeniowe o standardzie Eurokonus do złączy G 3/4" w dolnej części belki, rozstaw 50mm
- Zawory regulacyjno-odcinające na górze belki, regulacja za pomocą klucza imbusowego 5 mm
- Korek 1" na klucz imbusowy po jednej stronie belki
- Maksymalne ciśnienie robocze 10 bar
- Maksymalna temperatura robocza 90°C
- Przeznaczenie: instalacje ogrzewania grzejnikowego, instalacje zimnej i ciepłej wody użytkowej

DOPUSZCZENIA:

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2021/1705 wydanie 1
- Atest Higieniczny PZH B.BK.60110.1248.2022

CHARAKTERYSTYKA HYDRAULICZNA
ZAWORU REGULACYJNO-ODCINAJĄCEGO:

