



## Szafka natynkowa z miejscem na listwę sterującą

| Nr Kat.  | Typ   | Wymiary (mm) |          |           | Opakowanie (szt.) | Ilość wyjść rozdzielacza |                 |         |         |
|----------|-------|--------------|----------|-----------|-------------------|--------------------------|-----------------|---------|---------|
|          |       | Szerokość    | Wysokość | Głębokość |                   | KR/KRNN                  | KRZZ/KRPT /KRZT | UMRc    | UMR-BP* |
| 50.21.04 | N-2LS | 485          | 780      | 157       | 1                 | 2 - 6                    | 2 - 5           | 2       |         |
| 50.22.04 | N-3LS | 615          | 780      | 157       | 1                 | 7 - 8                    | 6 - 7           | 3       | 2       |
| 50.23.04 | N-4LS | 765          | 780      | 157       | 1                 | 9 - 11                   | 8 - 10          | 4 - 6   | 3 - 5   |
| 50.24.04 | N-5LS | 845          | 780      | 157       | 1                 | 12 - 13                  | 11 - 12         | 7 - 8   | 6 - 7   |
| 50.25.04 | N-6LS | 1015         | 780      | 157       | 1                 | 14 - 16                  | 13 - 15         | 9 - 11  | 8 - 11  |
| 50.26.04 | N-7LS | 1115         | 780      | 157       | 1                 |                          | 16              | 12 - 14 | 12      |

\*-układ mieszający 86.36.00 lub 86.36.01 połączony z rozdzielaczem KRPT, KRZT, KRZZ lub KRIPT

\*\*-układ mieszający z by-passem 86.38.00 lub 86.38.01 połączony z rozdzielaczem KRPT, KRZT, KRZZ lub KRIPT

Szafka natynkowa do montażu rozdzielaczy obwodów grzewczych i rozdzielaczowych układów mieszających wraz z układem sterowania. Szafka posiada w górnej części przestrzeń wraz z szyną TH 35 do montażu modułu głównego/listwy systemu sterowania. Część elektryczna jest oddzielona od części hydraulicznej specjalną przegrodą z dławikami gumowymi. Wykonana w całości z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,8mm, dodatkowo malowana proszkowo. Drzwiczki zamykane na zamek na monetę/śrubokręt.