



INWESTYCJA W JAKOŚĆ



Szafka podtynkowa z miejscem na listwę sterującą

Nr Kat.	Typ	Wymiary (mm)				Opakowanie (szt.)	Ilość wyjść rozdzielacza			
		Szerokość ramki	Szerokość wewnątrz	Wysokość	Głębokość		KR/KRNN	KRZZ/KRPT /KRZT	UMRc*	UMR-BP**
50.01.04	P-2LS	480	440	780- 870	110 - 175	1	2 - 6	2 - 5	2	
50.02.04	P-3LS	610	570	780- 870	110 - 175	1	7 - 8	6 - 7	3	2
50.03.04	P-4LS	760	720	780- 870	110 - 175	1	9 - 11	8 - 10	4 - 6	3 - 5
50.04.04	P-5LS	840	800	780- 870	110 - 175	1	12 - 13	11 - 12	7 - 8	6 - 7
50.05.04	P-6LS	1010	970	780- 870	110 - 175	1	14 - 16	13 - 15	9 - 11	8 - 11
50.06.04	P-7LS	1110	1070	780- 870	110 - 175	1		16	12 - 14	12

*-układ mieszający 86.36.00 lub 86.36.01 połączony z rozdzielaczem KRPT, KRZT, KRZZ lub KRIPT

**-układ mieszający z by-passem 86.38.00 lub 86.38.01 połączony z rozdzielaczem KRPT, KRZT, KRZZ lub KRIPT

Szafka podtynkowa do montażu rozdzielaczy obwodów grzewczych i rozdzielaczowych układów mieszających wraz z układem sterowania. Szafka posiada w górnej części przestrzeń wraz z szyną TH 35 do montażu modułu głównego/listwy systemu sterowania. Część elektryczna jest oddzielona od części hydraulicznej specjalną przegrodą z dławikami gumowymi. Wykonana w całości z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,8 mm, dodatkowo front szafki malowany proszkowo. Głębokość montażowa szafki i jej wysokość są regulowane, a front zdejmowany jest w całości, co umożliwia wygodny montaż rozdzielacza. W dolnej części frontu szafki znajduje się wysuwana maskownica umożliwiającą dostosowanie wysokości szafki do poziomu podłogi. Drzwiczki zamykane na zamek na monetę/śrubokręt.

www.kisan.pl