



Szafka natynkowa z miejscem na listwę sterującą

Nr Kat.	Typ	Wymiary (mm)			Opakowanie (szt.)	Ilość wyjść rozdzielacza			
		Szerokość	Wysokość	Głębokość		KR/KRNN	KRZZ/KRPT /KRZT	UMRc	UMR-BP*
50.21.04	N-2LS	485	780	157	1	2 - 6	2 - 5	2	
50.22.04	N-3LS	615	780	157	1	7 - 8	6 - 7	3	2
50.23.04	N-4LS	765	780	157	1	9 - 11	8 - 10	4 - 6	3 - 5
50.24.04	N-5LS	845	780	157	1	12 - 13	11 - 12	7 - 8	6 - 7
50.25.04	N-6LS	1015	780	157	1	14 - 16	13 - 15	9 - 11	8 - 11
50.26.04	N-7LS	1115	780	157	1		16	12 - 14	12

*-układ mieszający 86.36.00 lub 86.36.01 połączony z rozdzielaczem KRPT, KRZT, KRZZ lub KRIPT

**-układ mieszający z by-passem 86.38.00 lub 86.38.01 połączony z rozdzielaczem KRPT, KRZT, KRZZ lub KRIPT

Szafka natynkowa do montażu rozdzielaczy obwodów grzewczych i rozdzielaczowych układów mieszających wraz z układem sterowania. Szafka posiada w górnej części przestrzeń wraz z szyną TH 35 do montażu modułu głównego/listwy systemu sterowania. Część elektryczna jest oddzielona od części hydraulicznej specjalną przegrodą z dławikami gumowymi. Wykonana w całości z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,8mm, dodatkowo malowana proszkowo. Drzwiczki zamykane na zamek na monetę/śrubokręt.