



Złączka zaciskowa z gwintem wewnętrznym GW

Nr Kat.	Wymiar	Opakowanie (szt.)
S 20.22.11.90	16 × ½"	5/130
S 20.32.12.90	16 × ¾"	5/60
S 20.23.12.90	20 × ½"	5/120
S 20.33.11.90	20 × ¾"	5/70
S 20.43.12.90	20 × 1"	5/40
S 20.34.12.90	25 × ¾"	2/50
S 20.44.11.90	25 × 1"	2/40

DANE TECHNICZNE:

- Korpus, końcówka i pierścień zaciskowy z mosiądzu
- Nakrętka z mosiądzu, niklowana
- Gwint przyłączeniowy wewnętrzny rurowy walcowy wg ISO 228-1
- Kompatybilna z gwintami zewnętrznymi rurowymi

Nie zaleca się stosowania gwintów walcowych wewnętrznych wg ISO 228-1 w połączeniach z gwintami stożkowymi zewnętrznymi wg ISO 7-1.

DOPUSZCZENIA:

- Wykonanie zgodne z normą :
PN-EN ISO 21003-3:2009 Systemy przewodów rurowych z rur wielowarstwowych do instalacji wody ciepłej i zimnej wewnątrz budynków - Część 3: Kształtki
- Atest Higieniczny PZH B.BK.60110.1382.2025